

Vikt: 175 g/m²
Längd: 50m
Bredd: 1,5 m
Ångtäthet: ca 1,5x10³ s/m (sd: 0,04 m)
Vattentäthet: W1
Vattenpelare: > 3m
Temperaturbeständighet: - 40° C - + 80° C
Rivstyrka: L: 140 N, T: 150 N
Brottöjning: L: 50 %, T: 40 %
Draghållfasthet: L: 270 N/5 cm, T: 215 N/5 cm
Brandklass: E

Bison DiffTak 175

Produktbeskrivning

Bison DiffTak 175 är ett diffusionsöppet underlagstak. Underlagstaket monteras under ytskiktet, ovanpå råsponten eller direkt på takstolarna. Observera att Bison DiffTak 175 inte är genomtrampningssäkert. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs dikt an råsponten eller isoleringen. Minsta taklutning för underlagstaket är 14°. Om inte yttertakets monterats omedelbart kan Bison Spiktejp klistras under ströläkten för ökad säkerhet mot regn/fukt.

Funktion

Bison DiffTak 175 används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Materialet tillåter önskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Underlagstakets goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem.

Material

Bison DiffTak 175 består av 3 lager Polypropen. Materialet är UV-stabiliserat.

Fördelar

Bison DiffTak 175 har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 175 g/m²) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb. Bison DiffTak uppfyller brandklass: E (B2).

Lagring

Bison DiffTak 175 lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme. Bör förlagras i >5° C för optimal vidhäftning av klisterkanterna.

