

Vikt: ca 560 g/rulle
 Mått: 50 mm x 25 längdmeter
 Lim: Polyakrylat
 Tjocklek: ca 0,35 mm
 Ånggenomgångsmotstånd: $>1,5 \times 10^6$ s/m
 Draghållfasthet: ≥ 50 N/25 mm
 Brottöjning: ca: 130 %
 Temperaturbeständighet: -40° - + 80° C
 Förpackning: 12st/kartong
 Färg: Grön eller Vit

Bison Flextejp

Fördelar

Mycket stark häftförmåga samt en utmärkt åldringsbeständighet. Värme- och köldbäständig. Tejpen är förstärkt med polyamidfiber.

Användningsområde

PP-folier (non woven), PE-folier, Aluminiumskivor, träskivor, OSB-skivor och icke-vaxad papp mm.

Användning

Tejpen är godkänd för tätning av Luft- & Ångspärrar. Den är också framtagen för att passa Bison Vindskydd, Bison Underlagstak, Bison DiffTak och Bison Ångbroms. Tejpen passar utmärkt vid skarvar, genomföringar, lagningar samt tätningar över infästning med häftklammer/spik.

Miljö

Tejpen innehåller inga lösningsmedel, tungmetaller eller halogen.

Lagring

Tejpen bör lagras i + 5 – + 25° för bästa möjliga vidhäftning. Tejpen fungerar bra mot kalla ytor i väldigt låga temperaturer så länge den förvarats enligt rekommendationerna innan användning. Tejpen bör förvaras så att den ej exponeras för UV-strålning.

