

Vikt: ca 145 g/m² (+/-10%)
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m
Längd: 25, 50 & 100 m
Ånggenomgångsmotstånd: >1,5x10⁶ s/m
Rivhållfasthet: L: 600 / T: 600 N (+/-20%)
Draghållfasthet: L: 15 / T: 15 kN/m (+/-20%)
Brottöjning: L: 15 / T: 15 % (+/-20%)
Vattentätthet: Tät vid 200mm VP
Genomtrampningstest: >2,2 kN

Bison Underlagstak

Material

Bison Underlagstak är ett P-märkt diffusionstätt, vattenavledande underlagstak av armerad HD-polyeten som är belagd med LD-polyeten på båda sidor. Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Bison Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.

Produktbeskrivning

Bison Underlagstak är luft- och ångtät. Underlagstaket monteras parallellt, eller vinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna får maximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14°. Monteringsanvisning finns på: www.vison.se

Funktion

Bison Underlagstak används som ett vattenavledande skikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondens och eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket. Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen. Bison Underlagstak är genomtrampningssäkert.

Fördelar

Den låga vikten (145 g/m²) ger en enkel och smidig montering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m²). Bison Underlagstak är alltså både mer ekonomiskt att transportera, och enklare att hantera på arbetsplatsen. Materialet går snabbt att montera, vilket gör att man snabbt får ett väderskydd.

Lagring

Bison Underlagstak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.

